



Überspannungsschutz, Feinschutz für LED Technik, T3

Artikelnummer: 111349
EAN: 9009377008344

Produktspezifikation:

Dimmbar: Y
Dimmart: Phasen-/Abschnitt
Wirkleistung: 680 W
Nennspannung: 220 - 240 V AC
Schutzart: IP20
Umgebungstemperatur: -15°C - 60°C
Gehäusefarbe: schwarz
Gehäusematerial: Kunststoff
Gewicht: 16,0 g
Länge: 37,0 mm
Breite: 24,0 mm
Höhe: 9,0 mm
Garantie in Jahren: 2



Dimmspezifikation: kompatibel mit allen Dimmarten
Besonderheiten: kombinierter Stoß UOC: 6kV, Schutzpegel: 1,5kV, Nennableisterstoßstrom 8/20: 3kA/ 8kA, Schaltstrom: 3A, Kabellänge: 44mm, Un 230V/AC Überspannungsschutz nach EN 61643-11 Bestens geeignet für Einbau hinter Lichtschalter - Ein Ü-Schutz pro Lichtkreis

Für spezifische Prüfberichte, CE-Konformitätserklärungen und weitere Produktinformationen wenden Sie sich bitte an Ihren Ansprechpartner im Vertriebsinnen-/außendienst.

Erweiterte Produktspezifikationen:



ISOLED®

CUSTOMISED LIGHT SOLUTIONS

