




## MR16 LED Strahler 6W Glas diffus, 120°, warmweiß

Artikelnummer: 112339  
EAN: 9009377029370

### Produktspezifikation:

<b>Dimmbar:</b>	N
<b>Lumen:</b>	540 lm
<b>Abstrahlwinkel:</b>	120°
<b>Bemessungsleistung:</b>	6,4 W
<b>Wirkleistung:</b>	6 W
<b>Scheinleistung:</b>	9 VA
<b>Nennspannung:</b>	12 VAC/DC
<b>Farbtemperatur:</b>	2700K
<b>Farbwiedergabeindex:</b>	82 CRI ra (1-8)
<b>Schutzart:</b>	IP20
<b>Umgebungstemperatur:</b>	-20°C - 40°C
<b>Gehäusefarbe</b>	silber/grau
<b>Gehäusematerial:</b>	Aluminium
<b>Gewicht:</b>	48,0 g
<b>Länge:</b>	56,0 mm
<b>Einbautiefe:</b>	mm
<b>Durchmesser:</b>	49,5 mm
<b>Nutzlebensdauer L70   B10:</b>	35000 h
<b>Nutzlebensdauer L70   B50:</b>	53000 h
<b>Nutzlebensdauer L80   B10:</b>	34000 h
<b>Nutzlebensdauer L80   B50:</b>	46000 h
<b>Nutzlebensdauer L90   B10:</b>	30000 h
<b>Nutzlebensdauer L90   B50:</b>	41000 h
<b>Garantie in Jahren:</b>	2



**Dimmspezifikation:** nicht dimmbar, Flickeranteil abhängig vom verwendeten Trafo, Empfehlung: DC Gleichspannungstrafo zum Betrieb verwenden

**Besonderheiten:** Wie bei allen LED-Leuchtmitteln, muss eine Luftzirkulation in jenem Ausmaß gegeben sein, welche die Umgebungstemperaturen innerhalb der zulässigen Werte hält!

Für spezifische Prüfberichte, CE-Konformitätserklärungen und weitere Produktinformationen wenden Sie sich bitte an Ihren Ansprechpartner im Vertriebsinnen-/außendienst.

### Erweiterte Produktspezifikationen:



# ISOLED®

CUSTOMISED LIGHT SOLUTIONS

