




AR111 Bread Light 30W, 35°-50° variabel, inkl. externem VG

Artikelnummer: 112735
EAN: 9009377039188

Produktspezifikation:

Dimmbar:	N
Abstrahlwinkel:	35° - 50° Min-Max
Bemessungsleistung:	30 W
Wirkleistung:	28 W
Scheinleistung:	30,8 VA
Nennspannung:	220 - 240 V AC
Farbtemperatur:	2760K
Farbwiedergabeindex:	90 CRI ra (1-8)
Schutzart:	IP40
Umgebungstemperatur:	-20°C - 40°C
Gehäusefarbe	silber/grau
Gehäusematerial:	Aluminium
Gewicht:	694,0 g
Höhe:	73,0 mm
Einbautiefe:	70 mm
Durchmesser:	107 mm
Trafo Konstantstrom:	700 mA
Nutzlebensdauer L70 B10:	30000 h
Nutzlebensdauer L70 B50:	45000 h
Nutzlebensdauer L80 B10:	29000 h
Nutzlebensdauer L80 B50:	39000 h
Nutzlebensdauer L90 B10:	26000 h
Nutzlebensdauer L90 B50:	35000 h
Garantie in Jahren:	5



Besonderheiten: spezieller Farbtemperatur für Bäckereien und Brotvitrinen mit dominanter Wellenlänge von 586nm CIE x=0,4850 y=0,4117 passende Einbaurahmen optional erhältlich, externer steckbarer Trafo

Für spezifische Prüfberichte, CE-Konformitätserklärungen und weitere Produktinformationen wenden Sie sich bitte an Ihren Ansprechpartner im Vertriebsinnen-/außendienst.

Erweiterte Produktspezifikationen:



ISOLED®

CUSTOMISED LIGHT SOLUTIONS

