



LED Aufbauprofil SURF24 Aluminium eloxiert, 200cm

Artikelnummer: 112858
EAN: 9009377041792

Produktspezifikation:

Schutzart: IP20
Umgebungstemperatur: 0°C - 40°C
Gehäusefarbe: silber eloxiert
Gehäusematerial: Aluminium
Gewicht: 668,0 g
Länge: 2000,0 mm
Breite: 26,8 mm
Höhe: 26,0 mm
Garantie in Jahren: 2



Besonderheiten:

Kühlmasse = 334 Gramm/Meter, **WICHTIG:** Klebefläche muss vor der Anwendung entfettet werden! Hierfür keinen Alkohol, Spiritus oder Reinigungsmittel verwenden sondern z.B. Art. 113663! Dieses LED AUFBAU-Profil hat ein schmales Design, ist für LED Flexbänder mit einer maximalen Breite von 24 mm konzipiert und wird universell im Innenbereich (auch als eigenständige LED Hängeleuchte mit Seilabhängung oder als LED Leuchte fixiert mit Montage-federn) eingesetzt. Dieses LED AUFBAU-Profil kann mit vier unterschiedlichen Kunststoffabdeckungen bestückt werden - flache, hohe, sehr hohe oder runde Abdeckung. Bei der flachen Abdeckung strahlt das Licht in eine Richtung, hingegen bei der hohen, sehr hohen und runden Abdeckung leuchtet das Licht der LED Stripes in drei Richtungen (auch seitlich).

Für spezifische Prüfberichte, CE-Konformitätserklärungen und weitere Produktinformationen wenden Sie sich bitte an Ihren Ansprechpartner im Vertriebsinnen-/außendienst.

Erweiterte Produktspezifikationen:

