



# ISOLED®

CUSTOMISED LIGHT SOLUTIONS

## LED Aufbauprofil SURF24 FLAT V1 Aluminium pulverbeschichtet weiß RAL 9010, 200cm

Artikelnummer: 113182  
EAN: 9009377049385



### Produktspezifikation:

**Schutzart:** IP20  
**Umgebungstemperatur:** 0°C - 40°C  
**Gehäusefarbe:** weiß  
**Gehäusematerial:** Aluminium  
**Gewicht:** 450,0 g  
**Länge:** 2000,0 mm  
**Breite:** 26,8 mm  
**Höhe:** 11,7 mm  
**Garantie in Jahren:** 2



### Besonderheiten:

Kühlmasse = 225 Gramm/Meter, WICHTIG: Klebefläche muss vor der Anwendung entfettet werden! Hierfür keinen Alkohol, Spiritus oder Reinigungsmittel verwenden sondern z.B. Art. 113663! Dieses LED AUFBAU-Profil hat ein schmales Design, ist für LED Flexbänder mit einer maximalen Breite von 24 mm konzipiert und wird universell im Innenbereich (in Verbindung mit der Kabelschleuse TUNNEL - Art. Nr. 112528 - auch als eigenständige LED Hängeleuchte mit Seilabhängung oder als LED Leuchte fixiert mit Montagefedern) eingesetzt. Dieses Alu-Profil kann auch anwendungsspezifisch zum Einbau verwendet werden. Dieses LED AUFBAU-Profil kann mit vier unterschiedlichen Kunststoffabdeckungen bestückt werden - flache, hohe, sehr hohe oder runde Abdeckung.

Für spezifische Prüfberichte, CE-Konformitätserklärungen und weitere Produktinformationen wenden Sie sich bitte an Ihren Ansprechpartner im Vertriebsinnen-/außendienst.

### Erweiterte Produktspezifikationen:

