



ISOLED®

CUSTOMISED LIGHT SOLUTIONS

Moulding Tape doppelseitiges PU-Schaum Klebeband, 6mm x 0,8mm, 10 m/Rolle

Artikelnummer: 113669
EAN: 9009377061295

Produktspezifikation:

Umgebungstemperatur: -20°C - 45°C
Gehäusefarbe schwarz
Gehäusematerial: Klebeband
Gewicht: 40,0 g
Länge: 10000,0 mm
Breite: 6,0 mm
Höhe: 0,8 mm
Garantie in Jahren: 2




Besonderheiten:

Moulding Tape ist ein doppelseitig klebendes Band auf Gummibasis mit einer druckempfindlichen Spezial-Klebeschicht - hervorragend geeignet für viele Verklebungen im Innen- und Außenbereich. HIGHLIGHTS Temperaturbeständig von -40 °C bis +95 °C (Kurzfristig bis zu +150 °C) Mehrmalige Neupositionierung möglich (Innerhalb von ca. 5 Minuten) Hohe Zug- und Haft-Kraft (6,1 kg / cm²) Beständig gegen Wasser, schwache Säuren und Witterungseinflüsse Dauerelastisch (Bruchdehnung: 220 %) Nimmt praktisch keine Feuchtigkeit auf (Geschlossene Zellstruktur). Klebefläche muss zuvor entfettet werden.

Für spezifische Prüfberichte, CE-Konformitätserklärungen und weitere Produktinformationen wenden Sie sich bitte an Ihren Ansprechpartner im Vertriebsinnen-/außendienst.

Erweiterte Produktspezifikationen:

 Das dem Artikel beiliegende Manual steht auf der ISOLED® Bestellplattform zum Download bereit.