





## LED Downlight Flex 15W, prismatisch, 120°, Lochausschnitt 50-160mm, warmweiß

Artikelnummer: 113754  
EAN: 9009377063145

### Produktspezifikation:


**Dimmbar:** N  
**Lumen:** 1300 lm  
**Abstrahlwinkel:** 120°  
**Bemessungsleistung:** 15 W  
**Wirkleistung:** 14,6 W  
**Scheinleistung:** 28,1 VA  
**Nennspannung:** 220 - 240 V AC  
**Farbtemperatur:** 3000K  
**Farbwiedergabeindex:** 80 CRI ra (1-8)  
**Schutzart:** IP52  
**Umgebungstemperatur:** -20°C - 40°C  
**Gehäusefarbe:** weiß  
**Gehäusematerial:** Aludruckguss  
**Gewicht:** 354,0 g  
**Höhe:** 10,0 mm  
**Einbautiefe:** 23 mm  
**Durchmesser:** 175 mm  
**Lochausschnitt:** 50 mm - 160 mm  
**Trafo Konstantstrom:** 300 mA  
**Nutzlebensdauer L70 | B10:** 38000 h  
**Nutzlebensdauer L70 | B50:** 57000 h  
**Nutzlebensdauer L80 | B10:** 37000 h  
**Nutzlebensdauer L80 | B50:** 50000 h  
**Nutzlebensdauer L90 | B10:** 33000 h  
**Nutzlebensdauer L90 | B50:** 44000 h  
**Garantie in Jahren:** 2



**Besonderheiten:** ultraflach, inkl. steckbarer externer 300mA Trafo (35x96x23mm), hält mittels verstellbaren Federklammern in einem variablen Lochausschnitt von mind. 50mm bis max. 160mm

Für spezifische Prüfberichte, CE-Konformitätserklärungen und weitere Produktinformationen wenden Sie sich bitte an Ihren Ansprechpartner im Vertriebsinnen-/außendienst.

### Erweiterte Produktspezifikationen:

 Das dem Artikel beiliegende Manual steht auf der ISOLED® Bestellplattform zum Download bereit.



# ISOLED®

CUSTOMISED LIGHT SOLUTIONS

