



# ISOLED®



CUSTOMISED LIGHT SOLUTIONS

## FastFix LED Linearsystem S Modul 1,5m 25-75W, 4000K, 30°

Artikelnummer: 113943  
EAN: 9009377067099

### Produktspezifikation:

**Dimmbar:** N  
**Lumen:** 10500 lm  
**Abstrahlwinkel:** 30°  
**Bemessungsleistung:** 75 W  
**Wirkleistung:** 74,91 W  
**Scheinleistung:** 78,1 VA  
**Nennspannung:** 220 - 240 V AC  
**Farbtemperatur:** 4000K  
**Farbwiedergabeindex:** 83 CRI ra (1-8)  
**Schutzart:** IP40  
**Umgebungstemperatur:** 0°C - 40°C  
**Gehäusefarbe:** weiß  
**Gehäusematerial:** Aluminium  
**Gewicht:** 1950,0 g  
**Länge:** 1437,0 mm  
**Breite:** 65,0 mm  
**Höhe:** 25,0 mm  
**Nutzlebensdauer L70 | B10:** 52000 h  
**Nutzlebensdauer L70 | B50:** 78000 h  
**Nutzlebensdauer L80 | B10:** 50000 h  
**Nutzlebensdauer L80 | B50:** 68000 h  
**Nutzlebensdauer L90 | B10:** 44000 h  
**Nutzlebensdauer L90 | B50:** 61000 h  
**Garantie in Jahren:** 5



**Besonderheiten:** 8 polig 2,5qmm (L1, L2, L3, N, PE, Dimm+, -, CHR) inkl. fünf vormontierte und austauschbare Linsenoptiken sowie LED-Platinen mit je 33 Hochleistungschips, Schnellverriegelung zur Befestigung in Balkenaufnahme Art.Nr. 113934/113938

Für spezifische Prüfberichte, CE-Konformitätserklärungen und weitere Produktinformationen wenden Sie sich bitte an Ihren Ansprechpartner im Vertriebsinnen-/außendienst.

### Erweiterte Produktspezifikationen:



# ISOLED®

CUSTOMISED LIGHT SOLUTIONS

