



ISOLED®


CUSTOMISED LIGHT SOLUTIONS

FastFix LED Linearsystem S Modul 1,5m 25-75W, 4000K, 60°

Artikelnummer: 113945
EAN: 9009377067112

Produktspezifikation:

Dimmbar: N
Lumen: 10500 lm
Abstrahlwinkel: 60°
Bemessungsleistung: 75 W
Wirkleistung: 74,91 W
Scheinleistung: 78 VA
Nennspannung: 220 - 240 V AC
Farbtemperatur: 4000K
Farbwiedergabeindex: 83 CRI ra (1-8)
Schutzart: IP40
Umgebungstemperatur: 0°C - 40°C
Gehäusefarbe: weiß
Gehäusematerial: Stahlblech
Gewicht: 1950,0 g
Länge: 1440,0 mm
Breite: 64,5 mm
Höhe: 29,0 mm
Nutzlebensdauer L70 | B10: 52000 h
Nutzlebensdauer L70 | B50: 78000 h
Nutzlebensdauer L80 | B10: 50000 h
Nutzlebensdauer L80 | B50: 68000 h
Nutzlebensdauer L90 | B10: 44000 h
Nutzlebensdauer L90 | B50: 61000 h
Garantie in Jahren: 5



Besonderheiten: 8 polig 2,5qmm (L1, L2, L3, N, PE, Dimm+, -, CHR) inkl. fünf vormontierte und austauschbare Linsenoptiken sowie LED-Platinen mit je 33 Hochleistungschips, Schnellverriegelung zur Befestigung in Balkenaufnahme Art.Nr. 113934/113940

Für spezifische Prüfberichte, CE-Konformitätserklärungen und weitere Produktinformationen wenden Sie sich bitte an Ihren Ansprechpartner im Vertriebsinnen-/außendienst.

Erweiterte Produktspezifikationen:



ISOLED®

CUSTOMISED LIGHT SOLUTIONS

