




## FastFix LED Linearleuchte S, IP40, 1,5m, 25-75W, 3000K, 30°, 1-10V dimmbar

Artikelnummer: 113971  
EAN: 9009377067471

### Produktspezifikation:

Dimmbar:	Y
Dimmart:	1-10V
Lumen:	9950 lm
Abstrahlwinkel:	30°
Bemessungsleistung:	75 W
Wirkleistung:	74,91 W
Scheinleistung:	78,1 VA
Nennspannung:	220 - 240 V AC
Farbtemperatur:	3000K
Farbwiedergabeindex:	82 CRI ra (1-8)
Schutzart:	IP40
Umgebungstemperatur:	0°C - 40°C
Gehäusefarbe	weiß
Gehäusematerial:	Stahl
Gewicht:	3000,0 g
Länge:	1460,0 mm
Breite:	70,0 mm
Höhe:	70,0 mm
Nutzlebensdauer L70   B10:	52000 h
Nutzlebensdauer L70   B50:	78000 h
Nutzlebensdauer L80   B10:	50000 h
Nutzlebensdauer L80   B50:	68000 h
Nutzlebensdauer L90   B10:	44000 h
Nutzlebensdauer L90   B50:	61000 h
Garantie in Jahren:	5



**Dimmspezifikation:** permanente Leistungsregelung über einen Jumper auf dem rückseitig enthaltenen Netzteil oder dimmbar über ein Steuersignal von 1-10V (z.B. mit Artikel Nr. 112711 SysOne Funk/Tastdimmer), der Flickeranteil ist abhängig vom verwendeten Dimmaktor und der Art der Dimmung | flickerfrei im ungedimmten Zustand

**Besonderheiten:** Achtung: Aufhängung ist separat zu bestellen.

Für spezifische Prüfberichte, CE-Konformitätserklärungen und weitere Produktinformationen wenden Sie sich bitte an Ihren Ansprechpartner im Vertriebsinnen-/außendienst.

### Erweiterte Produktspezifikationen:



# ISOLED®

CUSTOMISED LIGHT SOLUTIONS

