



# ISOLED®



CUSTOMISED LIGHT SOLUTIONS

## LED Aufbau/Hängeleuchte Linear Raster 40W, anreihbar, weiß, ColorSwitch 3000 | 3500 | 4000K

Artikelnummer: 114061  
EAN: 9009377070372


### Produktspezifikation:

<b>Dimmbar:</b>	N
<b>Lumen:</b>	4800 lm
<b>Abstrahlwinkel:</b>	100°
<b>Bemessungsleistung:</b>	40 W
<b>Wirkleistung:</b>	40 W
<b>Scheinleistung:</b>	42 VA
<b>Nennspannung:</b>	220 - 240 V AC
<b>Farbtemperatur:</b>	3000 K 3500K 4000K K
<b>Farbwiedergabeindex:</b>	85 CRI ra (1-8)
<b>Schutzart:</b>	IP20
<b>Umgebungstemperatur:</b>	-20°C - 40°C
<b>Gehäusefarbe</b>	weiß
<b>Gehäusematerial:</b>	PC/Aluminium
<b>Gewicht:</b>	2200,0 g
<b>Länge:</b>	1204,0 mm
<b>Breite:</b>	60,0 mm
<b>Höhe:</b>	70,0 mm
<b>Nutzlebensdauer L70   B10:</b>	53000 h
<b>Nutzlebensdauer L70   B50:</b>	80000 h
<b>Nutzlebensdauer L80   B10:</b>	51000 h
<b>Nutzlebensdauer L80   B50:</b>	70000 h
<b>Nutzlebensdauer L90   B10:</b>	45000 h
<b>Nutzlebensdauer L90   B50:</b>	62000 h
<b>Garantie in Jahren:</b>	2



Für spezifische Prüfberichte, CE-Konformitätserklärungen und weitere Produktinformationen wenden Sie sich bitte an Ihren Ansprechpartner im Vertriebsinnen-/außendienst.

### Erweiterte Produktspezifikationen:

 Das dem Artikel beiliegende Manual steht auf der ISOLED® Bestellplattform zum Download bereit.



# ISOLED®

CUSTOMISED LIGHT SOLUTIONS

