




3-PH Raster-Schienen-Strahler, 35W, 45°, schwarz matt, 3000K

Artikelnummer: 114094
EAN: 9009377071188

Produktspezifikation:

Dimmbar:	N
Lumen:	2550 lm
Abstrahlwinkel:	45°
Bemessungsleistung:	35 W
Wirkleistung:	33,2 W
Scheinleistung:	34,5 VA
Nennspannung:	220 - 240 V AC
Farbtemperatur:	3000K
Farbwiedergabeindex:	90 CRI ra (1-8)
Schutzart:	IP20
Umgebungstemperatur:	-20°C - 40°C
Gehäusefarbe	schwarz matt
Gehäusematerial:	Aluguss
Gewicht:	950,0 g
Länge:	321,0 mm
Breite:	89,0 mm
Höhe:	34,0 mm
Einbautiefe:	mm
Nutzlebensdauer L70 B10:	52000 h
Nutzlebensdauer L70 B50:	78000 h
Nutzlebensdauer L80 B10:	50000 h
Nutzlebensdauer L80 B50:	68000 h
Nutzlebensdauer L90 B10:	44000 h
Nutzlebensdauer L90 B50:	61000 h
Garantie in Jahren:	3



Besonderheiten: inkl. 3-Phasen EURO Adapter

Für spezifische Prüfberichte, CE-Konformitätserklärungen und weitere Produktinformationen wenden Sie sich bitte an Ihren Ansprechpartner im Vertriebsinnen-/außendienst.

Erweiterte Produktspezifikationen:



Das dem Artikel beiliegende Manual steht auf der ISOLED® Bestellplattform zum Download bereit.



ISOLED®

CUSTOMISED LIGHT SOLUTIONS

