



HF-Bewegungs- und Tageslichtsensor mit StandBy für LED Hallenleuchte MS

Artikelnummer: 114201
EAN: 9009377073908

Produktspezifikation:

Wirkleistung: 0,5 W
Nennspannung: 10 - 15 V DC
Umgebungstemperatur: 0°C - 40°C
Gehäusefarbe: schwarz
Gehäusematerial: Kunststoff
Gewicht: 18,0 g
Höhe: 21,0 mm
Durchmesser: 49 mm
Garantie in Jahren: 2



Dimmspezifikation: Steuersignaloutput 1-10V, Stand-By Zeitraum 0s/10s/30s/1min/5min/10min/30min/unendlich, Tageslichtsensitivität 2Lux/10Lux/50/Lux/deaktiviert, einstellbar über optionale Fernbedienung Art.Nr. 114202

Besonderheiten: Montagehöhe max. 15m, Detektionsradius: 30°-150°, Erfassungsbereich max. 14m bei Deckenmontage und max. 20m bei Wandmontage, Erfassungsbereich begrenzbar /25%/50%/75%/100%), Stand-By Verbrauch 0.5W

Für spezifische Prüfberichte, CE-Konformitätserklärungen und weitere Produktinformationen wenden Sie sich bitte an Ihren Ansprechpartner im Vertriebsinnen-/außendienst.

Erweiterte Produktspezifikationen:



Das dem Artikel beiliegende Manual steht auf der ISOLED® Bestellplattform zum Download bereit.



ISOLED®

CUSTOMISED LIGHT SOLUTIONS

