



Notstrom-Akkumodul EL-T Li-Ion 2600mAh für LED Panels (25-50V DC)

Artikelnummer: 114377
EAN: 9009377077159

Produktspezifikation:

Dimmbar: N
Wirkleistung: 15 W
Nennspannung: 220 - 240 V AC
Schutzart: IP20
Umgebungstemperatur: -20°C - 45°C
Gehäusefarbe: weiß
Gehäusematerial: Kunststoff
Gewicht: 678,0 g
Länge: 263,0 mm
Breite: 100,0 mm
Höhe: 32,0 mm
Garantie in Jahren: 2



Besonderheiten:

Dieses Modul ist steckerfertig und anschlussbereit ausgestattet für unsere Panel Serien: Business Line, Professional Line, UGR<16 Line, DECO Line. Es entspricht dem unter der EL-T Mark zusammengefassten Normen und darf zum Betrieb der Panels als Notbeleuchtung eingesetzt werden. Das Notstrom-Akkumodul registriert Nennspannung und Strom, welche im Normalbetrieb vom primärseitig platzierten Trafo über das Notstrom-Modul geleitet, hin zur angeschlossenen Leuchte bzw. dem LED Panel fließen. Bei einem Ausfall der 230 V Versorgungsspannung gibt das Notstrom-Modul aus seiner Li-Ion Akkubatterie einen konstanten Strom und eine Gleichspannung von min. 25 V bis max. 50 V ab, welcher einer Abgabeleistung von 15 W entsprechen. Das sind im Falle unserer kompatiblen Panel-Serien ca. 400 mA für die Dauer von mind. 3 Stunden!

Für spezifische Prüfberichte, CE-Konformitätserklärungen und weitere Produktinformationen wenden Sie sich bitte an Ihren Ansprechpartner im Vertriebsinnen-/außendienst.

Erweiterte Produktspezifikationen:



ISOLED®

CUSTOMISED LIGHT SOLUTIONS



Das dem Artikel beiliegende Manual steht auf der ISOLED® Bestellplattform zum Download bereit.

