



LED Trafo MiniAMP 12V/DC, 0-50W, 120cm Kabel mit Flachstecker, sekundär 2 female Buchsen

Artikelnummer: 114527
EAN: 9009377081217

Produktspezifikation:

Dimmbar:	N
Bemessungsleistung:	50 W
Nennspannung:	220 - 240 V AC
Schutzart:	IP20
Umgebungstemperatur:	-20°C - 40°C
Gehäusefarbe	weiß
Gehäusematerial:	Kunststoff
Gewicht:	256,0 g
Länge:	150,0 mm
Breite:	60,0 mm
Höhe:	23,0 mm
Nutzlebensdauer L70 B10:	35000 h
Nutzlebensdauer L70 B50:	53000 h
Nutzlebensdauer L80 B10:	34000 h
Nutzlebensdauer L80 B50:	46000 h
Nutzlebensdauer L90 B10:	30000 h
Nutzlebensdauer L90 B50:	41000 h
Garantie in Jahren:	2



Für spezifische Prüfberichte, CE-Konformitätserklärungen und weitere Produktinformationen wenden Sie sich bitte an Ihren Ansprechpartner im Vertriebsinnen-/außendienst.

Erweiterte Produktspezifikationen:



ISOLED®

CUSTOMISED LIGHT SOLUTIONS

