



Kontakt-Kabelanschluss Universal (max. 5A) K2-26 für 2-pol. IP20 Flexstripes mit Breite 6mm

Artikelnummer: 114862
EAN: 9009377090431

Produktspezifikation:

Umgebungstemperatur: -20°C - 45°C
Gehäusefarbe: transparent
Gehäusematerial: Kunststoff
Gewicht: 2,0 g
Länge: 16,0 mm
Breite: 8,0 mm
Höhe: 4,0 mm
Garantie in Jahren: 2



Besonderheiten: Zuverlässiger Anschluss durch sichere Durchkontaktierung! Abstand der Kontakte: 4,5mm, die Durchsteck-Kontakte ragen ab der Trennstelle 4mm in die Platine hinein - es ist darauf zu achten, dass ausschließlich die Löt-Pads und keine Chip-Lötstellen kontaktiert werden! Max. Höhe der IP20 FlexbandPlatine + LED-Chip: 3mm

Für spezifische Prüfberichte, CE-Konformitätserklärungen und weitere Produktinformationen wenden Sie sich bitte an Ihren Ansprechpartner im Vertriebsinnen-/außendienst.

Erweiterte Produktspezifikationen:



ISOLED®

CUSTOMISED LIGHT SOLUTIONS

