




## Kontakt-Kabelanschluss Universal (max. 5A) K2-28 für 2-pol. IP20 Flexstripes mit Breite 8mm

**Artikelnummer:** 114865  
**EAN:** 9009377090493

### Produktspezifikation:

**Umgebungstemperatur:** -20°C - 45°C  
**Gehäusefarbe:** transparent  
**Gehäusematerial:** Kunststoff  
**Gewicht:** 4,0 g  
**Länge:** 16,0 mm  
**Breite:** 10,0 mm  
**Höhe:** 4,0 mm  
**Garantie in Jahren:** 2



**Besonderheiten:** Zuverlässiger Anschluss durch sichere Durchkontaktierung! Abstand der Kontakte: 5,5mm, die Durchsteck-Kontakte ragen ab der Trennstelle 4mm in die Platine hinein - es ist darauf zu achten, dass ausschließlich die Löt-Pads und keine Chip-Lötstellen kontaktiert werden! Max. Höhe der IP20 FlexbandPlatine + LED-Chip: 3mm

Für spezifische Prüfberichte, CE-Konformitätserklärungen und weitere Produktinformationen wenden Sie sich bitte an Ihren Ansprechpartner im Vertriebsinnen-/außendienst.

### Erweiterte Produktspezifikationen:



# ISOLED®

CUSTOMISED LIGHT SOLUTIONS

