



## DALI DT8 1 Adresse Universal Push-Dim PWM-Dimmer, 4 Kanal, 12-36V 4x5A, 48V 4x3A

Artikelnummer: 114873  
EAN: 9009377090653

### Produktspezifikation:

**Bemessungsleistung:** 720 VA  
**Nennspannung:** 12 - 48 V DC  
**Schutzart:** IP20  
**Umgebungstemperatur:** -20°C - 50°C  
**Gehäusefarbe:** weiß  
**Gehäusematerial:** Kunststoff  
**Gewicht:** 140,0 g  
**Länge:** 170,0 mm  
**Breite:** 53,4 mm  
**Höhe:** 28,0 mm  
**Garantie in Jahren:** 2



**Dimmspezifikation:** stufenlos dimmbar

**Besonderheiten:** |Eingebaute DALI-2-Schnittstelle, DALI DT8-Gerät |4 in 1 DALI DT8 LED-Controller |4 in 1: SingleColor, CCT dynamisches Weiß, XY-Koordinate, RGBW ... können über die Tasten eingestellt werden |DALI DT8-Gerät zur Steuerung von RGBW-Ausgängen oder tunable white-Ausgängen über eine einzige DALI-Adresse |Nur 1 Adresse erforderlich, um 4 Ausgänge separat im SingleColor-Modus zu steuern |4 Kanäle Konstantspannungsausgang |Steuerung von vier PWM-Ausgängen über DALI-Device Type 8 |Unterstützt DT8-Gerätebefehle, kompatibel mit DALI-Mastern, die DT8-Befehle unterstützen |Konfiguration über DALI-Master USB-Schnittstelle |Numerische Digitalanzeige zur manuellen Einstellung der DALI-Adresse |Kompatibel mit Universal-AC-Schließ-Tastern. Installation und Anschluss ausschließlich Spannungsfrei durchführen!

Für spezifische Prüfberichte, CE-Konformitätserklärungen und weitere Produktinformationen wenden Sie sich bitte an Ihren Ansprechpartner im Vertriebsinnen-/außendienst.

### Erweiterte Produktspezifikationen:



# ISOLED®

CUSTOMISED LIGHT SOLUTIONS



Das dem Artikel beiliegende Manual steht auf der ISOLED® Bestellplattform zum Download bereit.

