




LED Street Light GR30, 3000K, IP66, mit Aufnahme für Ausleger DN45

Artikelnummer: 115086
EAN: 9009377095689

Produktspezifikation:

Dimmbar: N
Lumen: 4350 lm
Abstrahlwinkel: 90°
Bemessungsleistung: 30 W
Wirkleistung: 30 W
Scheinleistung: 32 VA
Nennspannung: 220 - 240 V AC
Farbtemperatur: 3000K
Farbwiedergabeindex: 70 CRI ra (1-8)
Schutzart: IP66
Umgebungstemperatur: -40°C - 50°C
Gehäusefarbe: silber
Gehäusematerial: Aludruckguss
Gewicht: 2930,0 g
Länge: 398,0 mm
Breite: 195,0 mm
Höhe: 77,0 mm
Nutzlebensdauer L70 | B10: 53000 h
Nutzlebensdauer L70 | B50: 80000 h
Nutzlebensdauer L80 | B10: 51000 h
Nutzlebensdauer L80 | B50: 70000 h
Nutzlebensdauer L90 | B10: 45000 h
Nutzlebensdauer L90 | B50: 62000 h
Garantie in Jahren: 5



Für spezifische Prüfberichte, CE-Konformitätserklärungen und weitere Produktinformationen wenden Sie sich bitte an Ihren Ansprechpartner im Vertriebsinnen-/außendienst.

Erweiterte Produktspezifikationen:



ISOLED®

CUSTOMISED LIGHT SOLUTIONS

