




LED Fluter Pad 50W, weiß, 4000K 100cm Kabel

Artikelnummer: 115111
EAN: 9009377095993

Produktspezifikation:

| | |
|-----------------------------------|-----------------|
| Dimmbar: | N |
| Lumen: | 5600 lm |
| Abstrahlwinkel: | 120° |
| Bemessungsleistung: | 51 W |
| Wirkleistung: | 50 W |
| Scheinleistung: | 52 VA |
| Nennspannung: | 220 - 240 V AC |
| Farbtemperatur: | 4000K |
| Farbwiedergabeindex: | 82 CRI ra (1-8) |
| Schutzart: | IP65 |
| Umgebungstemperatur: | -20°C - 40°C |
| Gehäusefarbe | weiß |
| Gehäusematerial: | Aludruckguss |
| Gewicht: | 1090,0 g |
| Länge: | 235,0 mm |
| Breite: | 165,0 mm |
| Höhe: | 35,0 mm |
| Nutzlebensdauer L70 B10: | 53000 h |
| Nutzlebensdauer L70 B50: | 80000 h |
| Nutzlebensdauer L80 B10: | 51000 h |
| Nutzlebensdauer L80 B50: | 70000 h |
| Nutzlebensdauer L90 B10: | 45000 h |
| Nutzlebensdauer L90 B50: | 62000 h |
| Garantie in Jahren: | 2 |




Für spezifische Prüfberichte, CE-Konformitätserklärungen und weitere Produktinformationen wenden Sie sich bitte an Ihren Ansprechpartner im Vertriebsinnen-/außendienst.

Erweiterte Produktspezifikationen:



ISOLED®

CUSTOMISED LIGHT SOLUTIONS



ISOLED