

**Bodeneinbaustrahler für GU10 Spots, rund, IP67, exkl. Leuchtmittel**

Artikelnummer: 115511
EAN: 9009377143014

Produktspezifikation:

Nennspannung: 220 - 240 V AC
Farbwiedergabeindex: 80 CRI ra (1-8)
Schutzart: IP67
Umgebungstemperatur: -20°C - 50°C
Gehäusefarbe: silber
Gehäusematerial: Edelstahl
Gewicht: 470,0 g
Höhe: 120,0 mm
Einbautiefe: 115 mm
Durchmesser: 108 mm
Lochdurchschnitt: 104 mm
Nutzlebensdauer L70 | B10: 30000 h
Nutzlebensdauer L70 | B50: 45000 h
Nutzlebensdauer L80 | B10: 29000 h
Nutzlebensdauer L80 | B50: 39000 h
Nutzlebensdauer L90 | B10: 26000 h
Nutzlebensdauer L90 | B50: 35000 h
Garantie in Jahren: 2



Besonderheiten: Begeh- und befahrbar! Geeignet für Belastungsklasse 0.3 (A 15). Geprüft wurde hierfür mit einer Flächenlast von 1,5 t

Für spezifische Prüfberichte, CE-Konformitätserklärungen und weitere Produktinformationen wenden Sie sich bitte an Ihren Ansprechpartner im Vertriebsinnen-/außendienst.

Erweiterte Produktspezifikationen:

Das dem Artikel beiliegende Manual steht auf der ISOLED® Bestellplattform zum Download bereit.



ISOLED®

CUSTOMISED LIGHT SOLUTIONS

