

**LED Aufbauprofil SURF12 FLAT Aluminium eloxiert, 300cm**

**Artikelnummer:** 115571  
**EAN:** 9009377143663

**Produktspezifikation:**

**Schutzart:** IP20  
**Umgebungstemperatur:** 0°C - 40°C  
**Gehäusefarbe:** silber eloxiert  
**Gehäusematerial:** Aluminium  
**Gewicht:** 237,0 g  
**Länge:** 3000,0 mm  
**Breite:** 16,8 mm  
**Höhe:** 5,9 mm  
**Garantie in Jahren:** 2

**Besonderheiten:**

Kühlmasse = 79 Gramm/Meter, **WICHTIG:** Klebefläche muss vor der Anwendung entfettet werden! Hierfür keinen Alkohol, Spiritus oder Reinigungsmittel verwenden sondern z.B. Art. 113663! Dieses LED AUFBAU-Profil hat ein besonders schmales und flaches Design, ist für LED Flexbänder mit einer maximalen Breite von 12 mm konzipiert und wird universell im Innenbereich (in Verbindung mit der Kabelschleuse TUNNEL - Art. Nr. 112844 - auch als eigenständige LED Hängeleuchte mit Seilabhängung oder als LED Leuchte fixiert mit Montageklammern/-federn) eingesetzt. Dieses Alu-Profil kann anwendungsspezifisch auch zum Einbau verwendet werden.

Für spezifische Prüfberichte, CE-Konformitätserklärungen und weitere Produktinformationen wenden Sie sich bitte an Ihren Ansprechpartner im Vertriebsinnen-/außendienst.

**Erweiterte Produktspezifikationen:**

