





LED AQUA COB930 Linear Flexband, 24V, 8W, IP68, 3000K, 480 LED/m

Artikelnummer: 115779
EAN: 9009377147883

Produktspezifikation:

Dimmbar: Y
Dimmart: PWM
Lumen: 675 lm/m
Abstrahlwinkel: 120°
Bemessungsleistung: 8 W/m
Wirkleistung: 7,5 W/m
Nennspannung: 24 VDC
Farbtemperatur: 3000K
Farbwiedergabeindex: 90 CRI ra (1-8)
Schutzart: IP68
Umgebungstemperatur: -20°C - 40°C
Gehäusefarbe: weiß
Gehäusematerial: Kupfer
Gewicht: 288,0 g
Länge: 5000,0 mm
Breite: 10,0 mm
Höhe: 5,5 mm
Nutzlebensdauer L70 | B10: 30000 h
Nutzlebensdauer L70 | B50: 45000 h
Nutzlebensdauer L80 | B10: 29000 h
Nutzlebensdauer L80 | B50: 39000 h
Nutzlebensdauer L90 | B10: 26000 h
Nutzlebensdauer L90 | B50: 35000 h
Garantie in Jahren: 3



Besonderheiten: Trennstelle: 50mm mit je 24 SMD | Pitch (Chip Mitte-Mitte): 2,08mm | 1 Rolle = 5m | max. Flexbandlänge pro Einspeisung: 5m | Längentoleranz + Wärmeausdehnung: 1% | inkl. 3M VHB Klebeband | Untergrund vor dem Ankleben reinigen und entfetten! Nicht wieder ablösen! | Silikon-Verguß

Für spezifische Prüfberichte, CE-Konformitätserklärungen und weitere Produktinformationen wenden Sie sich bitte an Ihren Ansprechpartner im Vertriebsinnen-/außendienst.

Erweiterte Produktspezifikationen:

