





LED COB930-MICRO Linear Flexband, 24V, 7W, IP20, 3000K, 504 LED/m

Artikelnummer: 115783
EAN: 9009377147968

Produktspezifikation:

Dimmbar: Y
Dimmart: PWM
Lumen: 625 lm/m
Abstrahlwinkel: 120°
Bemessungsleistung: 7 W/m
Wirkleistung: 6,6 W/m
Nennspannung: 24 VDC
Farbtemperatur: 3000K
Farbwiedergabeindex: 90 CRI ra (1-8)
Schutzart: IP20
Umgebungstemperatur: 0°C - 40°C
Gehäusefarbe: weiß
Gehäusematerial: Kupfer
Gewicht: 170,0 g
Länge: 5000,0 mm
Breite: 5,0 mm
Höhe: 2,1 mm
Nutzlebensdauer L70 | B10: 30000 h
Nutzlebensdauer L70 | B50: 45000 h
Nutzlebensdauer L80 | B10: 29000 h
Nutzlebensdauer L80 | B50: 39000 h
Nutzlebensdauer L90 | B10: 26000 h
Nutzlebensdauer L90 | B50: 35000 h
Garantie in Jahren: 3



Besonderheiten: Trennstelle: 13,89mm mit je 7 SMD | Pitch (Chip Mitte-Mitte): 1,98mm | 1 Rolle = 5m | max. Flexbandlänge pro Einspeisung: 5m | Längentoleranz + Wärmeausdehnung: 1% | inkl. 3M 300LSE Klebeband | Untergrund vor dem Ankleben reinigen und entfetten! Nicht wieder ablösen! | erforderliche Kühlmasse: min. 75 gr/m. Es passen die Verbinder der Gruppe: K2-25

Für spezifische Prüfberichte, CE-Konformitätserklärungen und weitere Produktinformationen wenden Sie sich bitte an Ihren Ansprechpartner im Vertriebsinnen-/außendienst.

Erweiterte Produktspezifikationen:



5 mm



2,1 mm



13,89 mm

1,98 mm