



ISOLED®

CUSTOMISED LIGHT SOLUTIONS

LED HEQ922/960 Linear CCT Flexband, 24V DC, 15W kw | 15W ww, 140lm/W, IP20, 5m Rolle, 224 LED/m

Artikelnummer: 116021
EAN: 9009377153938

Produktspezifikation:

Dimmbar: Y
Dimmart: PWM
Lumen: 4200 lm/m
Abstrahlwinkel: 120°
Bemessungsleistung: 32 W/m
Wirkleistung: 30 W/m
Nennspannung: 24 VDC
Farbtemperatur: 2200K - 6000K
Farbwiedergabeindex: 90 CRI ra (1-8)
Schutzart: IP20
Umgebungstemperatur: -20°C - 40°C
Gehäusefarbe: weiß
Gehäusematerial: Kupfer
Gewicht: 110,0 g
Länge: 5000,0 mm
Breite: 10,0 mm
Höhe: 2,0 mm
Nutzlebensdauer L70 | B10: 53000 h
Nutzlebensdauer L70 | B50: 80000 h
Nutzlebensdauer L80 | B10: 51000 h
Nutzlebensdauer L80 | B50: 70000 h
Nutzlebensdauer L90 | B10: 45000 h
Nutzlebensdauer L90 | B50: 62000 h
Garantie in Jahren: 3



Besonderheiten:

Trennstelle: 62,5mm mit je 14 SMD | Pitch (Lichtpunkt Mitte-Mitte): 8,92mm | 1 Einheit (Rolle) = 5m | max. Flexbandlänge pro Einspeisung: 5m | Längentoleranz + Wärmeausdehnung: 1% | erforderliche Kühlmasse min. 280 gr/m | inkl. 3M 300LSE Klebeband | Untergrund vor dem Ankleben reinigen und entfetten! Nicht wieder ablösen! | **BESONDERHEIT:** Anschlusskabel beidseitig

Für spezifische Prüfberichte, CE-Konformitätserklärungen und weitere Produktinformationen wenden Sie sich bitte an Ihren Ansprechpartner im Vertriebsinnen-/außendienst.

