



# ISOLED®

CUSTOMISED LIGHT SOLUTIONS

## LED Panel Professional Line 308x1550mm, UGR<19 4H/8H, 36W, RAL 9016, neutralweiß, 1-10V dimmbar

**Artikelnummer:** 116038  
**EAN:** 9009377154126

### Produktspezifikation:

**Dimmbar:** Y  
**Lumen:** 4550 lm  
**Abstrahlwinkel:** 120°  
**Bemessungsleistung:** 36 W  
**Wirkleistung:** 37,5 W  
**Nennspannung:** 220 - 240 V AC  
**Farbtemperatur:** 4000K  
**Farbwiedergabeindex:** 87 CRI ra (1-8)  
**Schutzart:** IP49  
**Umgebungstemperatur:** -20°C - 40°C  
**Gehäusematerial:** weiß  
**Länge:** 1550,0 mm  
**Breite:** 308,0 mm  
**Höhe:** 10,0 mm  
**Nutzlebensdauer L70 | B10:** 50000 h  
**Nutzlebensdauer L70 | B50:** 75000 h  
**Nutzlebensdauer L80 | B10:** 48000 h  
**Nutzlebensdauer L80 | B50:** 66000 h  
**Nutzlebensdauer L90 | B10:** 43000 h  
**Nutzlebensdauer L90 | B50:** 58000 h  
**Garantie in Jahren:** 5



Für spezifische Prüfberichte, CE-Konformitätserklärungen und weitere Produktinformationen wenden Sie sich bitte an Ihren Ansprechpartner im Vertriebsinnen-/außendienst.

### Erweiterte Produktspezifikationen:



# ISOLED®

CUSTOMISED LIGHT SOLUTIONS

