



ISOLED®

CUSTOMISED LIGHT SOLUTIONS

LED HEQ940 Flexband High Bright, 48V DC, 17W, IP20, 4000K, 140lm/W, 160 LED/m, 10m Rolle

Artikelnummer: 116140
EAN: 9009377155307

Produktspezifikation:

Dimmbar: Y
Dimmart: PWM
Lumen: 2450 lm/m
Abstrahlwinkel: 120°
Bemessungsleistung: 17 W/m
Wirkleistung: 17 W/m
Nennspannung: 48 VDC
Farbtemperatur: 4000K
Farbwiedergabeindex: 90 CRI ra (1-8)
Schutzart: IP20
Umgebungstemperatur: 0°C - 40°C
Gewicht: 120,0 g
Länge: 10000,0 mm
Breite: 10,0 mm
Höhe: 2,0 mm
Nutzlebensdauer L70 | B10: 53000 h
Nutzlebensdauer L70 | B50: 80000 h
Nutzlebensdauer L80 | B10: 51000 h
Nutzlebensdauer L80 | B50: 70000 h
Nutzlebensdauer L90 | B10: 45000 h
Nutzlebensdauer L90 | B50: 62000 h
Garantie in Jahren: 2



Besonderheiten: Trennstelle: 50mm mit je 8 SMD | Pitch (Lichtpunkt Mitte-Mitte): 6,25mm | 1 Einheit (Rolle) = 10m | max. Flexbandlänge pro Einspeisung: 10m | Längentoleranz + Wärmeausdehnung: 1% | erforderliche Kühlmasse min. 140 gr/m | inkl. 3M 300LSE Klebeband | Untergrund vor dem Ankleben reinigen und entfetten! Nicht wieder ablösen! | Es passen die Verbinder der Gruppe: K2-210 / K3-210 Multi | **BESONDERHEIT:** Anschlusskabel beidseitig

Für spezifische Prüfberichte, CE-Konformitätserklärungen und weitere Produktinformationen wenden Sie sich bitte an Ihren Ansprechpartner im Vertriebsinnen-/außendienst.



ISOLED®

CUSTOMISED LIGHT SOLUTIONS

