



## LED HEQ930 Flexband High Bright, 48V DC, 22W, IP20, 3000K, 140lm/W, 5m Rolle, 240 LED/m

Artikelnummer: 116142  
EAN: 9009377155321

### Produktspezifikation:

Dimmbar:	Y
Dimmart:	PWM
Lumen:	3050 lm/m
Abstrahlwinkel:	120°
Bemessungsleistung:	22 W/m
Wirkleistung:	22 W/m
Nennspannung:	48 VDC
Farbtemperatur:	3000K
Farbwiedergabeindex:	90 CRI ra (1-8)
Schutzart:	IP20
Umgebungstemperatur:	0°C - 40°C
Gewicht:	200,0 g
Länge:	5000,0 mm
Breite:	10,0 mm
Höhe:	2,0 mm
Nutzlebensdauer L70   B10:	53000 h
Nutzlebensdauer L70   B50:	80000 h
Nutzlebensdauer L80   B10:	51000 h
Nutzlebensdauer L80   B50:	70000 h
Nutzlebensdauer L90   B10:	45000 h
Nutzlebensdauer L90   B50:	62000 h
Garantie in Jahren:	2



**Besonderheiten:** Trennstelle: 33,33mm mit je 8 SMD | Pitch (Lichtpunkt Mitte-Mitte): 4,17mm | 1 Einheit (Rolle) = 5m | max. Flexbandlänge pro Einspeisung: 10m | Längentoleranz + Wärmeausdehnung: 1% | erforderliche Kühlmasse min. 280 gr/m | inkl. 3M 300LSE Klebeband | Untergrund vor dem Ankleben reinigen und entfetten! Nicht wieder ablösen! | Es passen die Verbinder der Gruppe: K2-210 / K3-210 Multi | **BESONDERHEIT:** Anschlusskabel beidseitig

Für spezifische Prüfberichte, CE-Konformitätserklärungen und weitere Produktinformationen wenden Sie sich bitte an Ihren Ansprechpartner im Vertriebsinnen-/außendienst.



# ISOLED®

CUSTOMISED LIGHT SOLUTIONS

10 mm  
2 mm

4,17 mm  
33,33 mm

