



## LED NEON930 Flexband Twist+Bend B16H16, 24V DC, 10W, IP67, 3000K, 5m, 140 LED/m, inkl. Montageclips

**Artikelnummer:** 116177  
**EAN:** 90093771155611

### Produktspezifikation:

**Dimmbar:** Y  
**Dimmart:** PWM  
**Lumen:** 505 lm/m  
**Abstrahlwinkel:** 120°  
**Bemessungsleistung:** 10 W/m  
**Wirkleistung:** 10 W/m  
**Nennspannung:** 24 VDC  
**Farbtemperatur:** 3000K  
**Farbwiedergabeindex:** 90 CRI ra (1-8)  
**Schutzart:** IP67  
**Umgebungstemperatur:** -20°C - 40°C  
**Gehäusematerial:** Silikon  
**Gewicht:** 1330,0 g  
**Länge:** 5000,0 mm  
**Breite:** 16,0 mm  
**Höhe:** 16,0 mm  
**Nutzlebensdauer L70 | B10:** 38000 h  
**Nutzlebensdauer L70 | B50:** 57000 h  
**Nutzlebensdauer L80 | B10:** 37000 h  
**Nutzlebensdauer L80 | B50:** 50000 h  
**Nutzlebensdauer L90 | B10:** 33000 h  
**Nutzlebensdauer L90 | B50:** 44000 h  
**Garantie in Jahren:** 3



**Besonderheiten:** Trennstelle: 50mm mit je 7 SMD | Pitch (Lichtpunkt Mitte-Mitte): 7,14mm | 1 Einheit (Rolle) = 5m | max. Flexbandlänge pro Einspeisung: 5m | Längentoleranz + Wärmeausdehnung: 1% | kein Kühlprofil erforderlich | ohne Klebeband! | Silikon Verguss | **BESONDERHEIT:** 30cm 2-pol. Mantelleitung beidseitig, weiß, Anschluß stirnseitig, offene Litze | **HINWEIS:** in der Breite und Höhe bündige Endkappen, vertikal und horizontal biegsam (Biegeradius min. 60mm) | Schwer entflammbar und flammwidrig (IEC 60695-11-5), IK08 (IEC 62262), salzsprühbeständig (IEC 60068-2-11:2021), UV-beständig (ASTM G154-2016)

Für spezifische Prüfberichte, CE-Konformitätserklärungen und weitere Produktinformationen wenden Sie sich bitte an Ihren Ansprechpartner im Vertriebsinnen-/außendienst.



# ISOLED®

CUSTOMISED LIGHT SOLUTIONS

116177 | 116179

