



LED NEON930 Flexband B08H12, 24V DC, 12W, IP67, 3000K, 5m Rolle, 140 LED/m, inkl. Montageclips

Artikelnummer: 116195
EAN: 9009377155857

Produktspezifikation:

Dimmbar: Y
Dimmart: PWM
Lumen: 324 lm/m
Abstrahlwinkel: 120°
Bemessungsleistung: 12 W/m
Wirkleistung: 12 W/m
Nennspannung: 24 VDC
Farbtemperatur: 3000K
Farbwiedergabeindex: 90 CRI ra (1-8)
Schutzart: IP67
Umgebungstemperatur: -20°C - 40°C
Gehäusematerial: Silikon
Gewicht: 610,0 g
Länge: 5000,0 mm
Breite: 8,0 mm
Höhe: 12,0 mm
Nutzlebensdauer L70 | B10: 38000 h
Nutzlebensdauer L70 | B50: 57000 h
Nutzlebensdauer L80 | B10: 37000 h
Nutzlebensdauer L80 | B50: 50000 h
Nutzlebensdauer L90 | B10: 33000 h
Nutzlebensdauer L90 | B50: 44000 h
Garantie in Jahren: 3



Besonderheiten: Trennstelle: 50mm mit je 7 SMD | Pitch (Lichtpunkt Mitte-Mitte): 7,14mm | 1 Einheit (Rolle) = 5m | max. Flexbandlänge pro Einspeisung: 5m | Längentoleranz + Wärmeausdehnung: 1% | kein Kühlprofil erforderlich | ohne Klebeband! | Silikon Verguss | **BESONDERHEIT:** 30cm 2-pol. Mantelleitung beidseitig, weiß, Anschluß stirnseitig, mit Mini Amp Male-Stecker L814 | **HINWEIS:** in der Breite und Höhe bündige Endkappen, horizontal biegsam (Biegeradius min. 60mm) | Schwer entflammbar und flammwidrig (IEC 60695-11-5), IK08 (IEC 62262), salzsprühbeständig (IEC 60068-2-11:2021), UV-beständig (ASTM G154-2016)

Für spezifische Prüfberichte, CE-Konformitätserklärungen und weitere Produktinformationen wenden Sie sich bitte an Ihren Ansprechpartner im Vertriebsinnen-/außendienst.



ISOLED®

CUSTOMISED LIGHT SOLUTIONS

