



LED NEON919/950 CCT Flexband B13H10 für Fliesenprofile, 24V DC, 6W | 6W, IP67, 300cm, 240 LED/m

Artikelnummer: 116266
EAN: 9009377158247

Produktspezifikation:

Dimmbar: Y
Dimmart: PWM
Lumen: 750 lm/m
Abstrahlwinkel: 120°
Bemessungsleistung: 6 W/m
Wirkleistung: 12 W/m
Nennspannung: 24 VDC
Farbtemperatur: 1900K - 5000K
Farbwiedergabeindex: 90 CRI ra (1-8)
Schutzart: IP67
Umgebungstemperatur: -20°C - 40°C
Gehäusematerial: Silikon
Gewicht: 450,0 g
Länge: 3000,0 mm
Breite: 13,0 mm
Höhe: 10,0 mm
Nutzlebensdauer L70 | B10: 38000 h
Nutzlebensdauer L70 | B50: 57000 h
Nutzlebensdauer L80 | B10: 37000 h
Nutzlebensdauer L80 | B50: 50000 h
Nutzlebensdauer L90 | B10: 33000 h
Nutzlebensdauer L90 | B50: 44000 h
Garantie in Jahren: 3



Besonderheiten:

Trennstelle: 50mm mit je 12 SMD | Pitch (Lichtpunkt Mitte-Mitte): 8,34mm | 1 Einheit (Rolle) = 3m | max. Flexbandlänge pro Einspeisung: 5m | Längentoleranz + Wärmeausdehnung: 1% | kein Kühlprofil erforderlich | ohne Klebeband! | Silikon Verguss | BESONDERHEIT: 30cm 3-pol. Mantelleitung einseitig, weiß, Anschluß seitlich, offene Litze | HINWEIS: vertikal biegsam (Biegeradius min. 60mm) | Schwer entflammbar und flammwidrig (IEC 60695-11-5), IK08 (IEC 62262), salzsprühbeständig (IEC 60068-2-11:2021), UV-beständig (ASTM G154-2016)

Für spezifische Prüfberichte, CE-Konformitätserklärungen und weitere Produktinformationen wenden Sie sich bitte an Ihren Ansprechpartner im Vertriebsinnen-/außendienst.



ISOLED®

CUSTOMISED LIGHT SOLUTIONS

