



## LED CRI927 Linear 48V Flexband, 13W, IP20, 2700K, 20m Rolle, 240 LED/m

Artikelnummer: 116419  
EAN: 9009377162060

### Produktspezifikation:

**Dimmbar:** Y  
**Dimmart:** PWM  
**Lumen:** 1100 lm/m  
**Abstrahlwinkel:** 120°  
**Bemessungsleistung:** 13 W/m  
**Wirkleistung:** 13 W/m  
**Nennspannung:** 48 VDC  
**Farbtemperatur:** 2700K  
**Farbwiedergabeindex:** 95 CRI ra (1-8)  
**Schutzart:** IP20  
**Umgebungstemperatur:** 0°C - 45°C  
**Gehäusefarbe:** weiß  
**Gehäusematerial:** Kupfer  
**Gewicht:** 278,0 g  
**Länge:** 20000,0 mm  
**Breite:** 10,0 mm  
**Höhe:** 2,0 mm  
**Nutzlebensdauer L70 | B10:** 55000 h  
**Nutzlebensdauer L70 | B50:** 83000 h  
**Nutzlebensdauer L80 | B10:** 53000 h  
**Nutzlebensdauer L80 | B50:** 72000 h  
**Nutzlebensdauer L90 | B10:** 47000 h  
**Nutzlebensdauer L90 | B50:** 64000 h  
**Garantie in Jahren:** 3



**Dimmspezifikation:** dimmbar per PWM (Pulsweiten modulierter Gleichspannungsversorgung) via vorgeschaltetem Controller oder dimmbaren Transformator

**Besonderheiten:** Trennstelle: 50mm mit je 12 SMD | Pitch (Lichtpunkt Mitte-Mitte): 4,17mm | 1 Einheit (Rolle) = 20m | max. Flexbandlänge pro Einspeisung: 20m | Längentoleranz + Wärmeausdehnung: 1% | erforderliche Kühlmasse min. 75 gr/m | inkl. 3M 300LSE Klebeband | Untergrund vor dem Ankleben reinigen und entfetten! Nicht wieder ablösen! | BESONDERHEIT: Anschlusskabel beidseitig

Für spezifische Prüfberichte, CE-Konformitätserklärungen und weitere Produktinformationen wenden Sie sich bitte an Ihren Ansprechpartner im Vertriebsinnen-/außendienst.



# ISOLED®

CUSTOMISED LIGHT SOLUTIONS

