



LED FC930 Flexband, 24V DC, 10W, IP20, 3000K, CRI90, 140lm/W, 5m Rolle, 200LED/m

Artikelnummer: 116665
EAN: 9009377165054

Produktspezifikation:

Dimmbar: Y
Dimmart: PWM
Lumen: 1400 lm/m
Abstrahlwinkel: 120°
Bemessungsleistung: 10 W/m
Wirkleistung: 10 W/m
Nennspannung: 24 VDC
Farbtemperatur: 3000K
Farbwiedergabeindex: 90 CRI ra (1-8)
Schutzart: IP20
Umgebungstemperatur: -10°C - 45°C
Gehäusefarbe: weiß
Gehäusematerial: Kupfer
Gewicht: 75,0 g
Länge: 5000,0 mm
Breite: 12,0 mm
Höhe: 2,0 mm
Nutzlebensdauer L70 | B10: 30000 h
Nutzlebensdauer L70 | B50: 45000 h
Nutzlebensdauer L80 | B10: 29000 h
Nutzlebensdauer L80 | B50: 39000 h
Nutzlebensdauer L90 | B10: 26000 h
Nutzlebensdauer L90 | B50: 35000 h
Garantie in Jahren: 5



Dimmspezifikation: dimmbar per PWM (Pulsweiten modulierter Gleichspannungsversorgung) via vorgeschaltetem Controller oder dimmbaren Transformator

Besonderheiten: Trennstelle: 10mm mit je 2 SMD | Pitch (Lichtpunkt Mitte-Mitte): 5mm | 1 Einheit (Rolle) = 5m | max. Flexbandlänge pro Einspeisung: 10m | Längentoleranz + Wärmeausdehnung: 1% | erforderliche Kühlmasse min. 75 gr/m | inkl. 3M9080A Klebeband | Untergrund vor dem Ankleben reinigen und entfetten! Nicht wieder ablösen!

Für spezifische Prüfberichte, CE-Konformitätserklärungen und weitere Produktinformationen wenden Sie sich bitte an Ihren Ansprechpartner im Vertriebsinnen-/außendienst.




ISOLED®

CUSTOMISED LIGHT SOLUTIONS

12 mm

12 mm

5 mm



10 mm

