



## LED FC940 Flexband, 12V DC, 10W, IP20, 4000K, CRI90, 140lm/W, 5m Rolle, 200LED/m

**Artikelnummer:** 116669  
**EAN:** 9009377165092

### Produktspezifikation:

**Dimmbar:** Y  
**Dimmart:** PWM  
**Lumen:** 1400 lm/m  
**Abstrahlwinkel:** 120°  
**Bemessungsleistung:** 10 W/m  
**Wirkleistung:** 10 W/m  
**Nennspannung:** 12 VDC  
**Farbtemperatur:** 4000K  
**Farbwiedergabeindex:** 90 CRI ra (1-8)  
**Schutzart:** IP20  
**Umgebungstemperatur:** -10°C - 45°C  
**Gehäusefarbe:** weiß  
**Gehäusematerial:** Kupfer  
**Gewicht:** 75,0 g  
**Länge:** 5000,0 mm  
**Breite:** 12,0 mm  
**Höhe:** 2,0 mm  
**Nutzlebensdauer L70 | B10:** 30000 h  
**Nutzlebensdauer L70 | B50:** 5000 h  
**Nutzlebensdauer L80 | B10:** 3000 h  
**Nutzlebensdauer L80 | B50:** 4000 h  
**Nutzlebensdauer L90 | B10:** 3000 h  
**Nutzlebensdauer L90 | B50:** 4000 h  
**Garantie in Jahren:** 5



**Dimmspezifikation:** dimmbar per PWM (Pulsweiten modulierter Gleichspannungsversorgung) via vorgeschaltetem Controller oder dimmbaren Transformator

**Besonderheiten:** Trennstelle: 10mm mit je 2 SMD | Pitch (Lichtpunkt Mitte-Mitte): 5mm | 1 Einheit (Rolle) = 5m | max. Flexbandlänge pro Einspeisung: 5m | Längentoleranz + Wärmeausdehnung: 1% | erforderliche Kühlmasse min. 75 gr/m | inkl. 3M9080A Klebeband | Untergrund vor dem Ankleben reinigen und entfetten! Nicht wieder ablösen!

Für spezifische Prüfberichte, CE-Konformitätserklärungen und weitere Produktinformationen wenden Sie sich bitte an Ihren Ansprechpartner im Vertriebsinnen-/außendienst.




# ISOLED®

CUSTOMISED LIGHT SOLUTIONS

12 mm

12 mm

5 mm



10 mm

