



## LED Panel Backlight Line 625 UGR<19 8H/8H, CRI 90, 36W, 6500K, kaltweiß, dimmbar

Artikelnummer: 116796  
EAN: 9009377167102

### Produktspezifikation:

<b>Dimmbar:</b>	Y
<b>Dimmart:</b>	Phasen-/Abschnitt
<b>Lumen:</b>	4350 lm
<b>Abstrahlwinkel:</b>	120°
<b>Bemessungsleistung:</b>	36
<b>Wirkleistung:</b>	36 W
<b>Nennspannung:</b>	220 - 240 V AC
<b>Farbtemperatur:</b>	6500K
<b>Farbwiedergabeindex:</b>	90 CRI ra (1-8)
<b>Schutzart:</b>	IP40
<b>Umgebungstemperatur:</b>	-20°C - 40°C
<b>Gehäusefarbe</b>	weiß
<b>Gehäusematerial:</b>	Aluminium
<b>Gewicht:</b>	1750,0 g
<b>Länge:</b>	620,0 mm
<b>Breite:</b>	620,0 mm
<b>Höhe:</b>	30,0 mm
<b>Nutzlebensdauer L70   B10:</b>	53000 h
<b>Nutzlebensdauer L70   B50:</b>	80000 h
<b>Nutzlebensdauer L80   B10:</b>	51000 h
<b>Nutzlebensdauer L80   B50:</b>	70000 h
<b>Nutzlebensdauer L90   B10:</b>	45000 h
<b>Nutzlebensdauer L90   B50:</b>	62000 h
<b>Garantie in Jahren:</b>	5



Für spezifische Prüfberichte, CE-Konformitätserklärungen und weitere Produktinformationen wenden Sie sich bitte an Ihren Ansprechpartner im Vertriebsinnen-/außendienst.



# ISOLED®

CUSTOMISED LIGHT SOLUTIONS

