



# ISOLED®

CUSTOMISED LIGHT SOLUTIONS

## LED Panel Backlight Line 625 UGR<19 8H/8H, CRI 90, 36W, 6500K, kaltweiß, KNX dimmbar

**Artikelnummer:** 116799  
**EAN:** 9009377167126

### Produktspezifikation:

**Dimmbar:** Y  
**Dimmart:** KNX  
**Lumen:** 4350 lm  
**Abstrahlwinkel:** 120°  
**Bemessungsleistung:** 36  
**Wirkleistung:** 36 W  
**Nennspannung:** 220 - 240 V AC  
**Farbtemperatur:** 6500K  
**Farbwiedergabeindex:** 90 CRI ra (1-8)  
**Schutzart:** IP40  
**Umgebungstemperatur:** -20°C - 40°C  
**Gehäusefarbe:** weiß  
**Gehäusematerial:** Aluminium  
**Gewicht:** 1750,0 g  
**Länge:** 620,0 mm  
**Breite:** 620,0 mm  
**Höhe:** 30,0 mm  
**Nutzlebensdauer L70 | B10:** 53000 h  
**Nutzlebensdauer L70 | B50:** 80000 h  
**Nutzlebensdauer L80 | B10:** 51000 h  
**Nutzlebensdauer L80 | B50:** 70000 h  
**Nutzlebensdauer L90 | B10:** 45000 h  
**Nutzlebensdauer L90 | B50:** 62000 h  
**Garantie in Jahren:** 5



Für spezifische Prüfberichte, CE-Konformitätserklärungen und weitere Produktinformationen wenden Sie sich bitte an Ihren Ansprechpartner im Vertriebsinnen-/außendienst.



# ISOLED®

CUSTOMISED LIGHT SOLUTIONS

