



LED Trafo 24V/DC, 0-100W, SELV, ultraflach

Artikelnummer: 116816
EAN: 9009377167409

Produktspezifikation:

Dimmbar:	N
Bemessungsleistung:	100 W
Nennspannung:	220 - 240 V AC
Schutzart:	IP20
Umgebungstemperatur:	-20°C - 45°C
Gehäusefarbe	weiß
Gehäusematerial:	Kunststoff
Gewicht:	175,0 g
Länge:	320,0 mm
Breite:	30,0 mm
Höhe:	18,0 mm
Nutzlebensdauer L70 B10:	30000 h
Nutzlebensdauer L70 B50:	45000 h
Nutzlebensdauer L80 B10:	29000 h
Nutzlebensdauer L80 B50:	39000 h
Nutzlebensdauer L90 B10:	26000 h
Nutzlebensdauer L90 B50:	35000 h
Garantie in Jahren:	5



Besonderheiten: geeignet für direkte Montage auf normal entflammaren Oberflächen wie z.B. Holz.
Extrem flach und schmal. Geschützt gegen Überstrom, Kurzschluss, Übertemperatur

Für spezifische Prüfberichte, CE-Konformitätserklärungen und weitere Produktinformationen wenden Sie sich bitte an Ihren Ansprechpartner im Vertriebsinnen-/außendienst.



ISOLED®

CUSTOMISED LIGHT SOLUTIONS

