



## LED Strahler mit Montagebügel und Schukostecker, 40W, 36°, schwenkbar, weiß matt, 4000K, CRI>90

Artikelnummer: 116869  
EAN: 9009377168048

### Produktspezifikation:

Dimmbar:	N
Lumen:	4850 lm
Abstrahlwinkel:	36°
Bemessungsleistung:	40 W
Wirkleistung:	40 W
Nennspannung:	220 - 240 V AC
Farbtemperatur:	4000K
Farbwiedergabeindex:	90 CRI ra (1-8)
Schutzart:	IP20
Umgebungstemperatur:	-20°C - 40°C
Gehäusefarbe	weiß matt
Gehäusematerial:	Aluguss
Gewicht:	1500,0 g
Länge:	130,0 mm
Breite:	86,0 mm
Höhe:	188,0 mm
Durchmesser:	86 mm
Nutzlebensdauer L70   B10:	38000 h
Nutzlebensdauer L70   B50:	57000 h
Nutzlebensdauer L80   B10:	37000 h
Nutzlebensdauer L80   B50:	50000 h
Nutzlebensdauer L90   B10:	33000 h
Nutzlebensdauer L90   B50:	44000 h
Garantie in Jahren:	3



Für spezifische Prüfberichte, CE-Konformitätserklärungen und weitere Produktinformationen wenden Sie sich bitte an Ihren Ansprechpartner im Vertriebsinnen-/außendienst.



# ISOLED®

CUSTOMISED LIGHT SOLUTIONS

