



ISOLED®

CUSTOMISED LIGHT SOLUTIONS

LED Panel Backlight Line 625 UGR<19 8H/8H, CRI90, 36W, ColorSwitch 3000 | 4000 | 6000K, Push/DALI dim.

Artikelnummer: 116888
EAN: 9009377168703

Produktspezifikation:

Dimmbar: Y
Dimmart: DALI oder Push
Lumen: 4350 lm
Abstrahlwinkel: 120°
Bemessungsleistung: 36 W
Wirkleistung: 36 W
Nennspannung: 220 - 230 V DC
Farbtemperatur: 3000 K 4000K 6000K K
Farbwiedergabeindex: 90 CRI ra (1-8)
Schutzart: IP40
Umgebungstemperatur: -20°C - 40°C
Gehäusefarbe: weiß
Gehäusematerial: Aluminium
Gewicht: 1750,0 g
Länge: 620,0 mm
Breite: 620,0 mm
Höhe: 30,0 mm
Nutzlebensdauer L70 | B10: 38000 h
Nutzlebensdauer L70 | B50: 57000 h
Nutzlebensdauer L80 | B10: 37000 h
Nutzlebensdauer L80 | B50: 50000 h
Nutzlebensdauer L90 | B10: 33000 h
Nutzlebensdauer L90 | B50: 44000 h
Garantie in Jahren: 5



Für spezifische Prüfberichte, CE-Konformitätserklärungen und weitere Produktinformationen wenden Sie sich bitte an Ihren Ansprechpartner im Vertriebsinnen-/außendienst.



ISOLED®

CUSTOMISED LIGHT SOLUTIONS

