



LED Platine Backlight 825/855, 1175mm, 180° Linse, 24V, 8W+8W, IP20, weißdynamisch, dimmbar

Artikelnummer: 116930
EAN: 9009377169939

Produktspezifikation:

| | |
|----------------------------|-----------------|
| Dimmbar: | Y |
| Dimmart: | PWM |
| Lumen: | 1750 lm |
| Bemessungsleistung: | 16 W |
| Wirkleistung: | 15,8 W |
| Nennspannung: | 24 VDC |
| Farbtemperatur: | 2500K - 5500K |
| Farbwiedergabeindex: | 80 CRI ra (1-8) |
| Schutzart: | IP20 |
| Gehäusefarbe | weiß |
| Gehäusematerial: | Kupfer |
| Gewicht: | 100,0 g |
| Länge: | 1175,0 mm |
| Breite: | 18,0 mm |
| Höhe: | 8,0 mm |
| Nutzlebensdauer L70 B10: | 50000 h |
| Nutzlebensdauer L70 B50: | 75000 h |
| Nutzlebensdauer L80 B10: | 48000 h |
| Nutzlebensdauer L80 B50: | 66000 h |
| Nutzlebensdauer L90 B10: | 43000 h |
| Nutzlebensdauer L90 B50: | 58000 h |
| Garantie in Jahren: | 3 |



Besonderheiten: Farbtemperatur regelbar via weissdynamischem Controller: 2500K ... 7,9W ... 830lm | 5500K ... 7,9W ... 960lm | 4000K ... 7,9W ... 900lm | 2500K + 5500K ... 15,8W ... 1750lm

Für spezifische Prüfberichte, CE-Konformitätserklärungen und weitere Produktinformationen wenden Sie sich bitte an Ihren Ansprechpartner im Vertriebsinnen-/außendienst.



ISOLED®

CUSTOMISED LIGHT SOLUTIONS

