



## LED Hängeleuchte Raster UGR<19, 36°, 120cm, schwarz, 30W, 3000K, DALI dimmbar

Artikelnummer: 117055  
EAN: 9009377171321



### Produktspezifikation:

|                                   |                 |
|-----------------------------------|-----------------|
| <b>Dimmbar:</b>                   | Y               |
| <b>Dimmart:</b>                   | DALI            |
| <b>Lumen:</b>                     | 3700 lm         |
| <b>Abstrahlwinkel:</b>            | 36°             |
| <b>Bemessungsleistung:</b>        | 30 W            |
| <b>Wirkleistung:</b>              | 30 W            |
| <b>Nennspannung:</b>              | 220 - 240 V AC  |
| <b>Farbtemperatur:</b>            | 3000K           |
| <b>Farbwiedergabeindex:</b>       | 80 CRI ra (1-8) |
| <b>Schutzart:</b>                 | IP42            |
| <b>Umgebungstemperatur:</b>       | -20°C - 40°C    |
| <b>Gehäusefarbe</b>               | schwarz         |
| <b>Gewicht:</b>                   | 3000,0 g        |
| <b>Länge:</b>                     | 1200,0 mm       |
| <b>Breite:</b>                    | 3,0 mm          |
| <b>Höhe:</b>                      | 10,0 mm         |
| <b>Nutzlebensdauer L70   B10:</b> | 38000 h         |
| <b>Nutzlebensdauer L70   B50:</b> | 57000 h         |
| <b>Nutzlebensdauer L80   B10:</b> | 37000 h         |
| <b>Nutzlebensdauer L80   B50:</b> | 50000 h         |
| <b>Nutzlebensdauer L90   B10:</b> | 33000 h         |
| <b>Nutzlebensdauer L90   B50:</b> | 44000 h         |



**Besonderheiten:** Für die Befestigung wird zusätzlich eine Seilabhängung mit Baldachin oder eine Wandmontage mit Bügeln benötigt

Für spezifische Prüfberichte, CE-Konformitätserklärungen und weitere Produktinformationen wenden Sie sich bitte an Ihren Ansprechpartner im Vertriebsinnen-/außendienst.



# ISOLED®

CUSTOMISED LIGHT SOLUTIONS

