



LINKLINE50 LED Aufbau/Hängeleuchte, 120cm, 30W, UGR<19 2H | 2H, weiß, 3000 | 4000K, DALI dimmbar

Artikelnummer: 117062
EAN: 9009377171406

Produktspezifikation:

| | |
|-----------------------------------|------------------|
| Dimmbar: | Y |
| Dimmart: | DALI |
| Lumen: | 3600 lm |
| Abstrahlwinkel: | 110° |
| Bemessungsleistung: | 30 W |
| Wirkleistung: | 29 W |
| Nennspannung: | 220 - 240 V AC |
| Farbtemperatur: | 3000 K 4000K K K |
| Farbwiedergabeindex: | 85 CRI ra (1-8) |
| Schutzart: | IP20 |
| Umgebungstemperatur: | -20°C - 40°C |
| Gehäusefarbe | weiß |
| Gehäusematerial: | Aluminium |
| Länge: | 1200,0 mm |
| Breite: | 60,0 mm |
| Höhe: | 83,0 mm |
| Nutzlebensdauer L70 B10: | 38000 h |
| Nutzlebensdauer L70 B50: | 57000 h |
| Nutzlebensdauer L80 B10: | 37000 h |
| Nutzlebensdauer L80 B50: | 50000 h |
| Nutzlebensdauer L90 B10: | 33000 h |
| Nutzlebensdauer L90 B50: | 44000 h |
| Garantie in Jahren: | 5 |



Für spezifische Prüfberichte, CE-Konformitätserklärungen und weitere Produktinformationen wenden Sie sich bitte an Ihren Ansprechpartner im Vertriebsinnen-/außendienst.



ISOLED®

CUSTOMISED LIGHT SOLUTIONS

