



ISOLED®

CUSTOMISED LIGHT SOLUTIONS

3PH Strahler SELECT 8W UGR<19, 18°-50°, schwarz, ColorSwitch 2700-5000K, CRI90, dimmbar

Artikelnummer: 117083
EAN: 9009377171673

Produktspezifikation:

Dimmbar: Y
Dimmart: Phasenabschnitt
Lumen: 650 lm
Abstrahlwinkel: 18° - 50° Min-Max
Bemessungsleistung: 8 W
Wirkleistung: 9 W
Nennspannung: 230 VAC
Farbtemperatur: 2700 K 3000K 3500K 4000K
Farbwiedergabeindex: 90 CRI ra (1-8)
Schutzart: IP20
Umgebungstemperatur: -10°C - 40°C
Gehäusefarbe: schwarz
Gewicht: 246,0 g
Länge: 100,0 mm
Durchmesser: 50 mm
Nutzlebensdauer L70 | B10: 40000 h
Nutzlebensdauer L70 | B50: 60000 h
Nutzlebensdauer L80 | B10: 38000 h
Nutzlebensdauer L80 | B50: 52000 h
Nutzlebensdauer L90 | B10: 34000 h
Nutzlebensdauer L90 | B50: 47000 h
Garantie in Jahren: 5



Dimmspezifikation: Empfehlung zum Dimmen: Eltako Dimmer 111881

Für spezifische Prüfberichte, CE-Konformitätserklärungen und weitere Produktinformationen wenden Sie sich bitte an Ihren Ansprechpartner im Vertriebsinnen-/außendienst.



ISOLED®

CUSTOMISED LIGHT SOLUTIONS

