



3-Phasen Schienen-Strahler MATRIX, 20W, 40°, schwarz, 4000K, UGR<19

Artikelnummer: 117297
EAN: 9009377174568

Produktspezifikation:

Dimmbar:	N
Lumen:	2200 lm
Abstrahlwinkel:	40°
Bemessungsleistung:	20 W
Wirkleistung:	20 W
Nennspannung:	220 - 240 V AC
Farbtemperatur:	4000K
Farbwiedergabeindex:	92 CRI ra (1-8)
Schutzart:	IP20
Umgebungstemperatur:	-20°C - 40°C
Gehäusefarbe	schwarz
Gehäusematerial:	Aluguss
Gewicht:	1350,0 g
Länge:	185,0 mm
Breite:	166,0 mm
Höhe:	26,0 mm
Nutzlebensdauer L70 B10:	58000 h
Nutzlebensdauer L70 B50:	87000 h
Nutzlebensdauer L80 B10:	56000 h
Nutzlebensdauer L80 B50:	76000 h
Nutzlebensdauer L90 B10:	50000 h
Nutzlebensdauer L90 B50:	68000 h



Für spezifische Prüfberichte, CE-Konformitätserklärungen und weitere Produktinformationen wenden Sie sich bitte an Ihren Ansprechpartner im Vertriebsinnen-/außendienst.



ISOLED®

CUSTOMISED LIGHT SOLUTIONS

