



ISOLED®

CUSTOMISED LIGHT SOLUTIONS

3-Phasen Schienen-Strahler MATRIX, 20W, 40°, schwarz, 3000K, UGR<19, DALI dimmbar

Artikelnummer: 117300
EAN: 9009377174599

Produktspezifikation:

Dimmbar: Y
Dimmart: DALI
Lumen: 2100 lm
Abstrahlwinkel: 40°
Bemessungsleistung: 20 W
Wirkleistung: 20 W
Nennspannung: 220 - 240 V AC
Farbtemperatur: 3000K
Farbwiedergabeindex: 92 CRI ra (1-8)
Schutzart: IP20
Umgebungstemperatur: -20°C - 40°C
Gehäusefarbe: schwarz
Gehäusematerial: Aluguss
Gewicht: 1350,0 g
Länge: 183,0 mm
Breite: 280,0 mm
Höhe: 26,0 mm
Nutzlebensdauer L70 | B10: 58000 h
Nutzlebensdauer L70 | B50: 87000 h
Nutzlebensdauer L80 | B10: 56000 h
Nutzlebensdauer L80 | B50: 76000 h
Nutzlebensdauer L90 | B10: 50000 h
Nutzlebensdauer L90 | B50: 68000 h



Dimmspezifikation: DALI

Für spezifische Prüfberichte, CE-Konformitätserklärungen und weitere Produktinformationen wenden Sie sich bitte an Ihren Ansprechpartner im Vertriebsinnen-/außendienst.



ISOLED®

CUSTOMISED LIGHT SOLUTIONS

