



## 3-Phasen Schienen-Strahler MATRIX, 20W, 40°, weiß, 4000K, UGR<19, DALI dimmbar

Artikelnummer: 117303  
EAN: 9009377174629

### Produktspezifikation:

<b>Dimmbar:</b>	Y
<b>Dimmart:</b>	DALI
<b>Lumen:</b>	2200 lm
<b>Abstrahlwinkel:</b>	40°
<b>Bemessungsleistung:</b>	20 W
<b>Wirkleistung:</b>	20 W
<b>Nennspannung:</b>	220 - 240 V AC
<b>Farbtemperatur:</b>	4000K
<b>Farbwiedergabeindex:</b>	92 CRI ra (1-8)
<b>Schutzart:</b>	IP20
<b>Umgebungstemperatur:</b>	-20°C - 40°C
<b>Gehäusefarbe</b>	weiß
<b>Gehäusematerial:</b>	Aluguss
<b>Gewicht:</b>	1350,0 g
<b>Länge:</b>	183,0 mm
<b>Breite:</b>	280,0 mm
<b>Höhe:</b>	26,0 mm
<b>Nutzlebensdauer L70   B10:</b>	58000 h
<b>Nutzlebensdauer L70   B50:</b>	87000 h
<b>Nutzlebensdauer L80   B10:</b>	56000 h
<b>Nutzlebensdauer L80   B50:</b>	76000 h
<b>Nutzlebensdauer L90   B10:</b>	50000 h
<b>Nutzlebensdauer L90   B50:</b>	68000 h



**Dimmspezifikation:** DALI

Für spezifische Prüfberichte, CE-Konformitätserklärungen und weitere Produktinformationen wenden Sie sich bitte an Ihren Ansprechpartner im Vertriebsinnen-/außendienst.



# ISOLED®

CUSTOMISED LIGHT SOLUTIONS

