



# ISOLED®

CUSTOMISED LIGHT SOLUTIONS

## LED CRI927 MiniAMP Flexband, 24V DC, 7W, IP20, 2700K, 500cm, Kabel beids. + maleAMP, 120 LED/m

**Artikelnummer:** 117305  
**EAN:** 9009377174643

### Produktspezifikation:

**Dimmbar:** Y  
**Dimmart:** PWM  
**Lumen:** 625 lm/m  
**Abstrahlwinkel:** 120°  
**Bemessungsleistung:** 7 W/m  
**Wirkleistung:** 7 W/m  
**Nennspannung:** 12 VDC  
**Farbtemperatur:** 2700K  
**Farbwiedergabeindex:** 90 CRI ra (1-8)  
**Schutzart:** IP20  
**Umgebungstemperatur:** -20°C - 40°C  
**Gehäusefarbe:** weiß  
**Gewicht:** 70,0 g  
**Länge:** 5000,0 mm  
**Breite:** 5,0 mm  
**Höhe:** 2,0 mm  
**Nutzlebensdauer L70 | B10:** 52000 h  
**Nutzlebensdauer L70 | B50:** 78000 h  
**Nutzlebensdauer L80 | B10:** 50000 h  
**Nutzlebensdauer L80 | B50:** 68000 h  
**Nutzlebensdauer L90 | B10:** 44000 h  
**Nutzlebensdauer L90 | B50:** 61000 h  
**Garantie in Jahren:** 2



**Besonderheiten:** Trennstelle: 8,33mm mit je 1 SMD | Pitch (Lichtpunkt Mitte-Mitte): 8,33mm | 1 Einheit (Rolle) = 5m | max. Flexbandlänge pro Einspeisung: 5m | Längentoleranz + Wärmeausdehnung: 1% | erforderliche Kühlmasse min. 45 gr/m | inkl. 3M 300LSE Klebeband | Untergrund vor dem Ankleben reinigen und entfetten! Nicht wieder ablösen! | Anschlusskabel beidseitig mit maleAMP, Aderquerschnitt 0,5mm<sup>2</sup>

Für spezifische Prüfberichte, CE-Konformitätserklärungen und weitere Produktinformationen wenden Sie sich bitte an Ihren Ansprechpartner im Vertriebsinnen-/außendienst.



# ISOLED®

CUSTOMISED LIGHT SOLUTIONS

