



ISOLED®


CUSTOMISED LIGHT SOLUTIONS

LED Panel Infinity Line 625 UGR<19 8H/4H, CRI80, 36W, ColorSwitch 3000 | 4000 | 6000K, 1-10V dimmbar

Artikelnummer: 117313
EAN: 9009377174728

Produktspezifikation:

Dimmbar:	Y
Dimmart:	1-10V
Lumen:	4050 lm
Abstrahlwinkel:	120°
Bemessungsleistung:	36 W
Wirkleistung:	36 W
Nennspannung:	220 - 240 V AC
Farbtemperatur:	3000 K 4000K 6000K K
Farbwiedergabeindex:	80 CRI ra (1-8)
Schutzart:	IP40
Umgebungstemperatur:	-20°C - 40°C
Gehäusefarbe	weiß
Gehäusematerial:	weiß
Länge:	620,0 mm
Breite:	620,0 mm
Höhe:	50,0 mm
Nutzlebensdauer L70 B10:	53000 h
Nutzlebensdauer L70 B50:	80000 h
Nutzlebensdauer L80 B10:	51000 h
Nutzlebensdauer L80 B50:	70000 h
Nutzlebensdauer L90 B10:	45000 h
Nutzlebensdauer L90 B50:	62000 h



Für spezifische Prüfberichte, CE-Konformitätserklärungen und weitere Produktinformationen wenden Sie sich bitte an Ihren Ansprechpartner im Vertriebsinnen-/außendienst.



ISOLED®

CUSTOMISED LIGHT SOLUTIONS

