



# ISOLED®

CUSTOMISED LIGHT SOLUTIONS

## LED Einbaustrahler Vario-68 mit PIR-Sensor 6W, 60°, 2700 | 3000 | 4000 | 6000K, IP65, CRI90, chrom

Artikelnummer: 117343  
EAN: 9009377175022

### Produktspezifikation:

|                                   |                          |
|-----------------------------------|--------------------------|
| <b>Dimmbar:</b>                   | N                        |
| <b>Lumen:</b>                     | 580 lm                   |
| <b>Abstrahlwinkel:</b>            | 60°                      |
| <b>Bemessungsleistung:</b>        | 6 W                      |
| <b>Wirkleistung:</b>              | 6 W                      |
| <b>Nennspannung:</b>              | 220 - 240 V AC           |
| <b>Farbtemperatur:</b>            | 2700 K 3000K 4000K 6000K |
| <b>Farbwiedergabeindex:</b>       | 92 CRI ra (1-8)          |
| <b>Schutzart:</b>                 | IP65                     |
| <b>Umgebungstemperatur:</b>       | -20°C - 40°C             |
| <b>Gehäusefarbe</b>               | chrom                    |
| <b>Gehäusematerial:</b>           | Aluminium                |
| <b>Höhe:</b>                      | 40,0 mm                  |
| <b>Einbautiefe:</b>               | 34,3 mm                  |
| <b>Durchmesser:</b>               | 83 mm                    |
| <b>Lochausschnitt:</b>            | 70 mm                    |
| <b>Nutzlebensdauer L70   B10:</b> | 40000 h                  |
| <b>Nutzlebensdauer L70   B50:</b> | 60000 h                  |
| <b>Nutzlebensdauer L80   B10:</b> | 38000 h                  |
| <b>Nutzlebensdauer L80   B50:</b> | 52000 h                  |
| <b>Nutzlebensdauer L90   B10:</b> | 34000 h                  |
| <b>Nutzlebensdauer L90   B50:</b> | 47000 h                  |
| <b>Garantie in Jahren:</b>        | 3                        |



Für spezifische Prüfberichte, CE-Konformitätserklärungen und weitere Produktinformationen wenden Sie sich bitte an Ihren Ansprechpartner im Vertriebsinnen-/außendienst.



# ISOLED®

CUSTOMISED LIGHT SOLUTIONS

