



ISOLED®

CUSTOMISED LIGHT SOLUTIONS

LED Hängeleuchte UGR<19 2H, schwarz, 60W | 70W, IP42, DN800, ColorSwitch 2700 | 3000 | 4000K, dimmbar

Artikelnummer: 117503
EAN: 9009377177903

Produktspezifikation:

Dimmbar: Y
Dimmart: Phasen-/Abschnitt
Lumen: 8400 lm
Abstrahlwinkel: 100°
Bemessungsleistung: 70 W
Wirkleistung: 70 W
Nennspannung: 220 - 240 V AC
Farbtemperatur: 2700 K 3000K 4000K K
Farbwiedergabeindex: 80 CRI ra (1-8)
Schutzart: IP44
Umgebungstemperatur: -20°C - 40°C
Gehäusefarbe: schwarz
Höhe: 65,0 mm
Durchmesser: 800 mm
Nutzlebensdauer L70 | B10: 40000 h
Nutzlebensdauer L70 | B50: 60000 h
Nutzlebensdauer L80 | B10: 38000 h
Nutzlebensdauer L80 | B50: 52000 h
Nutzlebensdauer L90 | B10: 34000 h
Nutzlebensdauer L90 | B50: 47000 h
Garantie in Jahren: 5



Für spezifische Prüfberichte, CE-Konformitätserklärungen und weitere Produktinformationen wenden Sie sich bitte an Ihren Ansprechpartner im Vertriebsinnen-/außendienst.



ISOLED®

CUSTOMISED LIGHT SOLUTIONS

